

## 100KVA無停電ジェネレーター

朝日電気(株)

## 主要諸元

## 交流発電機(2基搭載)

型 式	431RSL4527	
出 力	80KVA	100KVA
電 圧	100/200V	110/220V
電 流	240A	262A
相 数	3相4線式	
周 波 数	50Hz / 60Hz	
極 数	4	
力 率	80%	
回 転 数	1500rpm	1800rpm
	ブラシレス方式(自動電圧調整器付)	
電 圧 調 整 範 囲	200~230V	

## エンジン(2基搭載)

名 称	(株)三菱自動車工業 6D16T型 ターボディーゼルエンジン
型 式	4サイクル水冷直列立型直接噴射式、加給機付
	6気筒/118mm×115mm
総 排 気 量	7545cc
*連 続 定 格 出 力	1500/1800rpm
調 速 装 置	電子ガバナ
保 護 装 置	低油圧・高水温非常停止
燃 料	軽油(JIS2号)

## 燃料タンク

燃 料 タ ン ク 容 量	500L(250L×2)
---------------	--------------

## 車輜

車 体	三菱自動車工業(株)/ファイターU-FK616GE型
乗 車 定 員	2名
エ ン ジ ン 型 式	6D15T
最 高 出 力	245PS/2700rpm
最 大 ト ル ク	72kgm/1400rpm
圧 縮 比	17.0:1
総 排 気 量	6919cc
畜 電 池	N-115F51×2
車 輜 寸 法	2630mm(高さ)、2500mm(幅)、6460mm(長さ)